

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (BASKET) ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ

1. ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ (Καθετήρας πολυπεκτομής). Να διαθέτει εργονομική διαβαθμισμένη λαβή με προοδευτική λειτουργία, η οποία να παρέχει ακριβή έλεγχο κινήσεων και δυνατότητα σταθεροποίησης του ανοίγματος της θηλιάς. Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από TEFLON (PTFE) και να διατίθεται σε μεγέθη 5Fr (1,8mm) και 7Fr (2,3mm), με μήκος από 120εκ. έως 310εκ. Ο βρόγχος να διαμορφώνεται με σύρμα από ιατρικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας 316 και να διατίθεται με σχήμα εξαγωνικό, οβάλ, ασύμμετρο, μονόκλωνο οβάλ, οβάλ με μεταβλητό άνοιγμα και μονόκλωνο οβάλ με μεταβλητό άνοιγμα με πλάτος ανοίγματος 20,25,30,35 ή μεταβλητό από 20 έως 30mm. Να προορίζεται για μία χρήση και να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία στην οποία να περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες ετικέτες τεκμηρίωσης και στοιχεία μεγέθους και προδιαγραφών του είδους. Διαστάσεις: Δίχτυ οβάλ καθετηρας 5FR,βρόγχος 35MM, 180CM (ΣΤΑΘΕΡΗ).

2. ΔΙΧΤΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ (Καθετήρας πολυπεκτομής). Να διαθέτει εργονομική διαβαθμισμένη λαβή με προοδευτική λειτουργία, η οποία να παρέχει ακριβή έλεγχο κινήσεων και δυνατότητα σταθεροποίησης του ανοίγματος της θηλιάς. Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από TEFLON (PTFE) και να διατίθεται σε μεγέθη 5Fr (1,8mm) και 7Fr (2,3mm), με μήκος από 120εκ. έως 310εκ. Ο βρόγχος να διαμορφώνεται με σύρμα από ιατρικής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι κατηγορίας 316 και να διατίθεται με σχήμα εξαγωνικό, οβάλ, ασύμμετρο, μονόκλωνο οβάλ, οβάλ με μεταβλητό άνοιγμα και μονόκλωνο οβάλ με μεταβλητό άνοιγμα με πλάτος ανοίγματος 20,25,30,35 ή μεταβλητό από 20 έως 30mm. Να προορίζεται για μία χρήση και να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία στην οποία να περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες ετικέτες τεκμηρίωσης και στοιχεία μεγέθους και προδιαγραφών του είδους. Διαστάσεις: Δίχτυ οβάλ μεταβλ, καθετήρας 5FR,βρόγχος 35MM, 180CM (περιστρεφόμενη 360ο).