

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Υγρό στεγνωτικό – λαμπριντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων. Να είναι: Συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Μίγμα μη ιονικών τασιενεργών min. 10% με την προσθήκη οργανικών οξέων, σε όξινη φόρμουλα με pH <2. Δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης, και το κόστος του έτοιμου προς χρήση διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να ανήκει στην ίδια οικογένεια προϊόντων με το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ώστε μετά το πλύσιμο να μην αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες ή αποχρωματισμούς οφειλόμενες σε ασυμβατότητα μεταξύ των χημικών. Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής. Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία 4-10 λίτρων. Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους επί ποιινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης τα παρακάτω:

α) Τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, ισχύον Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SafetyDataSheet) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον Κανονισμό ΕΚ 1272-2008 CLP και η ετικέτα του προϊόντος. β) Αντίγραφο της καταχώρησης του προϊόντος στο Ε.Μ.Χ.Π. γ) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού σε ισχύ σύμφωνα με τα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση συμμετοχής σε σύστημα ανακύκλωσης εν ισχύ και πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο

μητρώο παραγωγών. *Μετά από αυστηρή σύσταση των κατασκευαστών πλυντηρίων χρήζει για την σωστή εύρυθμη λειτουργία τους χρήζει η ταυτόχρονη χρήση απορρυπαντικού και λαμπριντικού-στεγνωτικού από την ίδια εταιρεία. Η κατακύρωση θα γίνει στη συνολική τιμή των δύο προϊόντων που πληρούν τις προδιαγραφές. Η τιμή θα αναφέρεται σε τιμή λίτρου προϊόντος και όχι σε αραιωμένου σε νερό προϊόν. Ο προμηθευτής να παρέχει ως χρησιδάνειο αυτόματα δοσομετρικά συστήματα που θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν στα πλυντήρια με ευθύνη και δαπάνες του αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά του και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη την διάρκεια χρήσης των προϊόντων του. Επίσης θα υπάρχει τουλάχιστον μία φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, τακτικό Service (κάθε δίμηνο) και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.)

- Τα προσφερόμενα απορρυπαντικά να διαθέτουν και να προσκομιστεί πιστοποίηση ECOLABEL σε ισχύ.