



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 20 /05/2026
Αρ. Πρωτ.:

Τμήμα: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Τ. Εγνατίας 1
Τ. Κ. : 58200
Πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΪΝΑΤΖΗ
Τηλέφωνο : 23813 50162
Fax : 23810 23465
e-mail :
diatrofi@anedessas.aov.gr

Προς :

Διοικητή Γ.Ν Έδεσσας

ΘΕΜΑ: «Απόκτηση εξοπλισμού εντομοπαγίδας στο χώρο των μαγειρείων του τμήματος Κλινικής Διατροφής».

Στον τελευταίο ετήσιο έλεγχο της TÜV AUSTRIA στις 05/12/2025 του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) ISO 22000:2018 (HACCP) έγινε προφορική επισήμανση από την επιθεωρήτρια για την ανάγκη τοποθέτησης εντομοπαγίδας στο χώρο των Μαγειρείων ώστε να υπάρχει μια συνεχή προστασία και υγιεινή των τροφίμων.

Τα ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια κλπ.) προκαλούν επικίνδυνη μικροβιακή επιμόλυνση στα τρόφιμα με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την αλλοίωση των τροφίμων, την τροφική δηλητηρίαση ή ακόμη και τον θάνατο σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών (ανοσοκατεσταλμένοι).

Παρόλο την ύπαρξη στα παράθυρα σίτες η παρουσία εντόμων (μύγες, κουνούπια) από άλλους εισόδους (πόρτες) είναι αισθητή όλο το χρόνο με φόβο για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων .

Η αγορά μιας εντομοπαγίδας παρέχει μια συνεχή προστασία στο χώρο των μαγειρείων από την εμφάνιση των ιπτάμενων εντόμων και κρίνεται απαραίτητη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΓΙΔΑ

Συγκεκριμένα, Μία ηλεκτρική εντομοπαγίδα

- **Τύπος Συσκευής:** Εντομοπαγίδα εσωτερικού χώρου (επιτοίχια) που χρησιμοποιούν λαμπτήρες UV-A για την προσέλκυση εντόμων και κολλητική επιφάνεια για την παγίδευση τους, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά υπολειμμάτων εντόμων πάνω από επιφάνειες εργασίας.
- **Ισχύς (30W):** Η συσκευή να διαθέτει δύο λαμπτήρες των 15W ο καθένας (σύνολο(2 \times 15W = 30W)), οι οποίοι εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία (UV-A) για να προσελκύουν μύγες, κουνούπια και άλλα ιπτάμενα έντομα.
- **Χρήση:** Να είναι κατάλληλη για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαγειρεία καλύπτοντας επιφάνειες έως και 80 τ.μ..
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 495 X 280 X 65 mm**

- ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 4 -5 Kg
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 426 X 244mm
- ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ

Συντήρηση : Ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης ,του ελέγχου της ,του καθαρισμού ,της συντήρησης και της αντικατάστασής ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά .Η τοποθέτηση έγκειται στους κανόνες του HACCP, με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας που απαιτούνται από το σύστημα διασφάλισης υγιεινής των χώρων(HACCP)

