

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καλάθι-Basket αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων 1,5CH	Ουρητηρικοί καθετήρες τύπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως, με 4 ευθεία σύρματα τιτανίου (Nitilon) για εύκαμπτο ουρητηροσκοπιο Ch/Fr 1,5, μήκος 120cm και διάμετρο καλαθιού 9mm. Να διαθέτει εργονομική αποσπώμενη λαβή, για ασφαλή χρήση του basket. Να προσφέρεται με το αδιάβροχο εξάρτημα σύνδεσης.	5 TMX
2	Καλάθι-Basket αφαίρεσης ουρητηρικών λίθων 2,2CH	Ουρητηρικοί καθετήρες τύπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως, με 4 ευθεία σύρματα τιτανίου (Nitilon) για εύκαμπτο ουρητηροσκοπιο Ch/Fr 2,2, μήκος 120cm και διάμετρο καλαθιού 11mm. Να διαθέτει εργονομική αποσπώμενη λαβή, η οποία να διαθέτει 2 ειδικούς δακτυλίους για ασφαλή χρήση του basket. Να προσφέρεται με το αδιάβροχο εξάρτημα σύνδεσης.	5 TMX
3	Υδρόφιλο Θηκάρι	Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης, για εύκαμπτο ουρητηροσκοπιο, με εσωτερικό κωνικό ακτινοσκιερό εισαγωγέα, υδρόφιλη επικάλυψη και σύστημα σταθεροποίησης, με ακτινοσκιερό δαχτυλίδι στο περιφερικό άκρο, με δυνατότητα μετατροπής του οδηγού εργασίας σε οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό. Να είναι συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035 και 0,038. Διάμετρος 10-12Ch/Fr 35cm-45cm.	5 TMX
4	Ουρολογικό οδηγό σύρμα υδρόφιλο, stlff type ευθύ.	Ουρολογικό οδηγό σύρμα από nitinol με υδρόφιλη επικάλυψη, με επίστρωση πολυουρεθάνης και βολφραμίου, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγηση τους, διαμέτρου 0.035", μήκους 150cm και ευθύ εύκαμπτο άκρο 3 cm, σκληρότητας stlff type. Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Για ουρολογική χρήση.	20 TMX
5	Ουρολογικό οδηγό σύρμα υδρόφιλο, standard type ευθύ.	Ουρολογικό οδηγό σύρμα από nitinol με υδρόφιλη επικάλυψη, με επίστρωση πολυουρεθάνης και βολφραμίου, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγηση τους, διαμέτρου 0.035", μήκους 150cm και ευθύ εύκαμπτο άκρο 3 cm, σκληρότητας stlff type. Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Για ουρολογική χρήση.	20 TMX
6	Set ενδοπροθέσεων pigtail- ανοιχτού άκρου-	Set ενδοπροθέσεων pig-tail - ανοιχτού άκρου - κατασκευασμένο από ειδικό πολυμερές υλικό με υδρόφιλη επικάλυψη, βιοσυμβατό, ακτινοσκιερό, μακράς παραμονής 12 μήνες, συνδυάζοντας την άνεση για τον ασθενή ενώ ταυτόχρονα παρέχει την μέγιστη παροχέτευση από πλαϊνές οπές καθόλο το μήκος του καθετήρα. Το σετ να αποτελείται από το stent το οποίο παρέχει στο κυστικό άκρο σπείρωμα απόσυρσης, προωθητή του ουρητηρικού καθετήρα με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail και PTFE οδηγό σύρμα 0,035 μήκους 150cm. Να πιστοποιείται απο τον επίσημο κατάλογο της εταιρείας η 12μηνια παραμονή του υλικού. Διάμετροι stents. Ch/Fr 6 μήκος 24-26-28.	20 TMX