ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
5	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1
7	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	3
8	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΗΚΓ	2
9	ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ	2

5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	Χαρακτηριστικό	Απαιτούμενη προδιαγραφή
1	Συνολικές διαστάσεις	Συνολικό ύψος: 1,50 – 1,60 m, συμπεριλαμβανομένων των τροχών. Συνολικό βάρος: 25 ± 2 kgr.
2	Διαστάσεις ραφιών	Μήκος: περίπου 90 cm / Πλάτος (βάθος): περίπου 50cm.
3	Δομή και απόσταση	Να διαθέτει τρία (3) επίπεδα/ράφια μεγάλης αντοχής. Η καθαρή απόσταση μεταξύ των ραφιών να είναι περίπου 50 cm, για την άνετη τοποθέτηση και μεταφορά ιματισμού.
4	Προστατευτικό κάλυμμα	Να περιλαμβάνει ειδικό, ανθεκτικό κάλυμμα προστασίας (μουσαμά/PVC υψηλής ποιότητας), το οποίο να περιβάλλει πλήρως το τροχήλατο. Να είναι αδιάβροχο, πλενόμενο και κατάλληλο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Να διαθέτει πρακτικό σύστημα ανοίγματος, όπως φερμουάρ ή velcro/σκρατς, για την εύκολη πρόσβαση στον ιματισμό και την προστασία του από σκόνη και ρύπους κατά τη μεταφορά.
5	Υλικό κατασκευής	Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOXAISI 304, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και με υψηλή αντοχή στη διάβρωση από τα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά.
6	Ασφάλεια φορτίου	Κάθε ράφι να διαθέτει περιμετρικό προστατευτικό γείσο ή υπερυψωμένο χείλος για την αποτροπή πτώσης του ιματισμού κατά τη μεταφορά.
7	Σύστημα κύλισης	Να διαθέτει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς βαρέος τύπου (heavyduty), κατάλληλους για νοσοκομειακή χρήση και μη αφήνοντες σημάδια στο δάπεδο. Τουλάχιστονδύο (2) τροχοί να διαθέτουν φρένο.
8	Προστασία χώρου	Να διαθέτει ελαστικούς/αντικραδασμικούς προσκρουστήρες (bumpers) στις γωνίες της βάσης, για την προστασία τοίχων, θυρών και λοιπών επιφανειών.
9	Εργονομία και υγιεινή	Να διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές ώθησης. Οι επιφάνειες να είναι λείες, χωρίς αιχμηρές γωνίες και να επιτρέπουν τον εύκολο και πλήρη καθαρισμό και την απολύμανση.
10	Πιστοποίηση Εγγύηση	Να φέρει σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται από την ισχύουσα

7. ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Ποσότητα: 3 (τρια) τεμάχια.

Τροχήλατο καρότσι νοσηλείας, συμπαγούς κατασκευής υψηλής αντοχής, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες νοσοκομείων.

- **Να διαθέτει μεταλλικό σκελετό με προστασία ηλεκτροστατικής βαφής και άνω επιφάνεια (καπάκι) από ανθεκτικό πλαστικό υλικό ABS. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει ειδική αντιολισθητική και αντιμικροβιακή επίστρωση.**
- **Να διαθέτει 5 (πέντε) συρτάρια, τριών διαφορετικών μεγεθών, εξοπλισμένα με μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς ("auto-return").**
- **Δυνατότητα υποδοχής εσωτερικών ρυθμιζόμενων διαχωριστικών για την οργάνωση υλικών (σύριγγες, καθετήρες κ.λπ.).**
- **Να διαθέτει σύστημα κεντρικού κλειδώματος για όλα τα συρτάρια.**
- **Ενσωματωμένο σύστημα με 2 (δυο) σειρές των 5 (πέντε) μικρών πλαστικών συρταριών (τύπου flip-out) στην ανωδομή για την οργάνωση μικροϋλικών.**
- **Ειδικό στήριγμα για τοποθέτηση συσκευασίας γαντιών.**
- **Στήριγμα μαζί με αντίστοιχο κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.**
- **Στήριγμα και κάδο απορριμμάτων.**
- **Να διαθέτει 4 (τέσσερις) αθόρυβους και αντιστατικούς τροχούς, εκ των οποίων οι 2 (δυο) διαθέτουν σύστημα πέδησης (φρένο).**

Διαστάσεις :

- **Συνολικό Ύψος: 1,60 ή 1,65cm.**
- **Μήκος: 70 ή 75cm.**
- **Πλάτος: 50 ± 5cm.**
- **Βάρος 40kg ± 5cm.**

Ύψη συρταριών:
Τα 2 (δυο) συρτάρια να είναι ύψους 8cm,
Τα 2 (δύο) συρτάρια να είναι ύψους 12cm
και το 1 (ένα) συρτάρι είναι ύψους 24cm.

8. ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΗΚΓ

Ποσότητα: 2 τεμάχια

1. Τροχήλατο τραπεζάκι σχεδιασμένο ειδικά για την τοποθέτηση καρδιογράφου.
2. Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από μέταλλο και ηλεκτροστατικά βαμμένος.
3. Διαχείριση Καλωδίων: Να διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο βραχίονα (lead arm) για τη σωστή συγκράτηση καθοδήγηση και προστασία του καλωδίου ασθενούς.
4. Να διαθέτει ειδικό μεταλλικό καλάθι για την σωστή τοποθέτηση και φύλαξη των καλωδίων.
5. Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς, δυο από τους οποίους να διαθέτουν φρένο.
6. Διαστάσεις: 45 ± 5cm (Μ) x 30 ± 5cm (Π) x 80 ± 5cm (Υ).

9. ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ποσότητα: 2 (δύο) τεμάχια

- **Να είναι εξοπλισμένο με πέντε (5) τηλεσκοπικά συρτάρια ,**
  ένα (1) δοχείο μολυσματικού υλικού,
  τέσσερις (4) αντιστατικές ρόδες,
- **Συρτάρια HPL από σώμα αλουμινίου,**
- **Αξεσουάρ από ανοξείδωτο χάλυβα,**
- **Μέγεθος: Κανονικό,**
- **Διαστάσεις (cm) (χωρίς αξεσουάρ): (Μ) 80 ± 5 x (Π) 60 ± 5 x (Υ) 105 ± 5,**
- **Τέσσερις (4) δίδυμοι τροχοί, δύο με φρένα αντιστρεπτικές, περιστρεφόμενες**
  Διάμετρος τροχών: 125 mm,
- **Δοχείο απόρριψης βελονών,**
- **Διαχωριστικές θήκες συρταριών,**
- **Λαβή ώθησης αλουμινίου,**
- **Η επάνω πλάκα να είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριδιακό υλικό ABS**
- **Να διαθέτει κεντρικό σύστημα κλειδώματος.**